

Lemovací a klempířské prvky

Lemovací a klempířské prvky vyrábíme na zakázku pro střechy, fasády a opláštění objektů z trapézových plechů, sendvičových panelů a dalších střešních a fasádních systémů.

Vyrábíme lemovací, ukončovací, krycí a napojovací prvky včetně atypických provedení.

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.

Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.

Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm

Nerezový plech: 0,5–0,8 mm

Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm

Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

Kód	Střešní prvky
CB 01	Hřebenový plech (vnější)
CB 02	Oplechování pultového hřebene
CB 03	Štítová lišta horní
CB 04	Boční lemování ke zdi
CB 05	Lemování ke zdi (čelní)
CB 06	Dilatační profil ke zdi
CB 07	Sněhový zachytávač
CB 08	Okapní plech
CB 09	Úžlabí

Kód	Stěnové prvky
CB 10	Vnější rohový profil
CB 11	Vnitřní rohový profil
CB 12	Soklová okapnice
CB 13	Parapet
CB 14	Lemování atiky
CB 15	Boční lemování trapézového plechu

— CB 01 – Hřebenový plech vnější

POUŽITÍ

Vnější hřebenový plech pro zakrytí hřebene střech z trapézových plechů a sendvičových panelů.
Provedení se přizpůsobuje konkrétnímu typu střešní krytiny nebo sendvičového panelu.

VARIANTY PROVEDENÍ

Přehled provedení a rozměrových variant slouží jako orientační výběr.

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.

Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.

Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm

Nerezový plech: 0,5–0,8 mm

Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

FLIS – antikondenzační úprava na spodní stranu hřebenového plechu dle požadavku.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm

Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	A [mm]	B [mm]	Úhel ohybu α [°]
CB 01-1	198	198	90°-170°
CB 01-2	300	300	90°-170°
CB 01-3	490	490	90°-170°

