

— CB 08 Okapní plech

Okapní plech pro zakončení spodní hrany střechy a odvedení vody.

Provedení se přizpůsobuje konkrétnímu typu střešní krytiny nebo sendvičového panelu.

VARIANTY PROVEDENÍ

Přehled provedení a rozměrových variant pro trapézové plechy CB PROFIL, rozměry a provedení dle tabulky a výkresu.

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.

Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.

Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm

Nerezový plech: 0,5–0,8 mm

Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm

Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	Typ tr. plechu (profil)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Úhel ohybu α [°]
CB 08-1	CB 35-207, CB 40-160, CB 45-333, CB 50-260, CB 55-250, CB 60-235	170	60	20	dle sklonu střechy
CB 08-2	CB 35-207, CB 40-160, CB 45-333, CB 50-260, CB 55-250, CB 60-235	200	80	30	dle sklonu střechy
CB 08-3	CB 35-207, CB 40-160, CB 45-333, CB 50-260, CB 55-250, CB 60-235	250	80	40	dle sklonu střechy

