

— CB 11 Vnitřní rohový profil

Vnitřní rohový profil pro zakrytí a ochranu vnitřních rohů fasády.
Provedení se přizpůsobuje konkrétnímu typu opláštění, včetně sendvičových panelů.

VARIANTY PROVEDENÍ

Přehled provedení a rozměrových variant, rozměry a provedení dle tabulky a výkresu.
Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?
Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.
Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.
Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.
Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm
Nerezový plech: 0,5–0,8 mm
Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:
RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.
Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm
Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?
Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	A [mm]	B [mm]
CB 11-1	30	30
CB 11-2	60	60
CB 11-3	80	80
CB 11-4	100	100
CB 11-5	150	150
CB 11-6	200	200
CB 11-7	100	150
CB 11-8	150	250

