

— CB 12 Soklová okapnice

Soklová okapnice pro zakončení a ochranu spodní hrany fasádního opláštění a odvedení vody.

Provedení se přizpůsobuje konkrétnímu typu opláštění, včetně sendvičových panelů.

VARIANTY PROVEDENÍ

Přehled provedení a rozměrových variant pro trapézové plechy CB PROFIL, rozměry a provedení dle tabulky a výkresu.

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.

Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.

Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm

Nerezový plech: 0,5–0,8 mm

Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm

Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	Určeno pro profil	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Úhel ohybu α [°]
CB 12-1	CB 8-88	50	30	40	dle požadavku
CB 12-2	CB 20-190	50	40	40	dle požadavku
CB 12-3	CB 35-207	60	55	50	dle požadavku
CB 12-4	CB 40-160	60	60	50	dle požadavku
CB 12-5	CB 45-333	70	65	50	dle požadavku
CB 12-6	CB 50-260	70	70	60	dle požadavku
CB 12-7	CB 55-250	80	75	60	dle požadavku
CB 12-8	CB 60-235	80	80	60	dle požadavku

