

— CB 15 Boční lemování trapézového plechu

Boční lemování pro zakončení a ochranu boční hrany střechy z trapézových plechů.

Provedení se přizpůsobuje konkrétnímu typu trapézového plechu a způsobu provedení střešního okraje.

VARIANTY PROVEDENÍ

Přehled provedení a rozměrových variant pro trapézové plechy CB PROFIL, rozměry a provedení dle tabulky a výkresu.

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.

Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.

Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm

Nerezový plech: 0,5–0,8 mm

Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm

Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	Určeno pro profil	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CB 15-1	CB 35-207	30	38	100
CB 15-2	CB 40-160	35	43	110
CB 15-3	CB 45-333	35	48	100
CB 15-4	CB 50-260	45	53	180
CB 15-5	CB 55-250	45	58	180
CB 15-6	CB 60-235	45	63	180

