

— CB 14 – Lemování atiky

Lemování atiky pro zakrytí a ochranu horní hrany atiky a odvedení vody.
Provedení se přizpůsobuje konkrétnímu typu opláštění, včetně sendvičových panelů.

VARIANTY PROVEDENÍ

Přehled provedení a rozměrových variant, rozměry a provedení dle tabulky a výkresu.

Nenašli jste vhodný rozměr nebo provedení?

Ostatní varianty provedení a rozměrů vyrábíme na zakázku.

Lze upravit rozměry, úhly a délky ohybů, délku prvku, materiál, povrchovou úpravu a další konstrukční parametry.

MATERIÁL A POVRCH

Pozinkovaný ocelový plech S320GD + Z275 – do tloušťky 1,5 mm.

Lakovaný pozinkovaný plech – do tloušťky 1,0 mm.

Hliníkový plech: 0,5–1,0 mm

Nerezový plech: 0,5–0,8 mm

Lakované plechy ve stejných odstínech RAL jako trapézové plechy CB PROFIL, standardně v tloušťkách 0,63 a 0,75 mm:

RAL 1015, 3000, 3009, 5010, 6011, 7016, 7035, 8014, 9002, 9006, 9007, 9010 a dřevodekor.

Mimo standardní odstíny lze na vyžádání dodat také další odstíny RAL.

VÝROBNÍ DÉLKA

Standardně do 4 000 mm

Na vyžádání až 6 500 mm

POPTÁVKA

Máte technický výkres, jednoduchý náčrt od ruky, rozměry nebo pouze představu o požadovaném provedení?

Pro poptávku nás kontaktujte telefonicky nebo zašlete podklady e-mailem či přes WhatsApp.

ROZMĚROVÉ VARIANTY

Varianta	A [mm]	B [mm]
CB 14-1	160	30
CB 14-2	210	40
CB 14-3	260	40
CB 14-4	310	50
CB 14-5	360	50
CB 14-6	460	60
CB 14-7	560	60

